

DALŠÍ VÝROBKY

SÉRIE M/7200

Ventily s posuvným pouzdrům

Velikost přípojovacího otvoru BSPP	MODELY
G1/8	M/7218
G1/4	M/7228
G3/8	M/7238
G1/2	M/7248

Ovládání posuvem pouzdra
Kompaktní in-line jednotky
Jednoduchá instalace
Velmi jednoduchý a spolehlivý provoz
3/2 funkce



Viz vyčerpávající informace na straně 7-108

SÉRIE T65C

Kyvadlové ventily

Velikost přípojovacího otvoru BSPP	MODELY
G1/8	T65C1800
G1/4	T65C2800

Umožňují připojit dva nezávislé zdroje signálu do společného pilotního vedení
Lze je použít k provádění logické funkce 'NEBO'
Lze je kombinovat tak, aby fungovaly ze tří nebo více zdrojů
Ventily lze seskupovat dohromady



Viz vyčerpávající informace na straně 7-105

SÉRIE M/600

Přesné regulátory průtoku

Velikost přípojovacího otvoru BSPP	Typ	MODELY
G1/8	Velký výkon, panelová montáž	S/636
G1/8	Přesnost obvodů časového zpoždění	M/650*
G1/8	Přesnost obvodů časového zpoždění	M/677*
G1/4	Velký výkon, panelová montáž	M/637
G1/2	Velký výkon, panelová montáž	M/639

*Ventil M/650 představuje výfuk a po dosažení časového zpoždění, zpětný ventil se uvolní zásluhou odstraněného napájení na vstupu, umožní tím rychlé vypuštění tlaku ze zásobníku do ovzduší a signál bude odstraněn. Ventil M/677 je podobný až na to, že zpětný tok bude moci procházet regulátorem místo vypuštění do ovzduší.

Liniově montované regulátory pro všeobecné použití
Regulátor zabraňuje úniku vzduchu i při jeho odšroubování
Kalibrovaný regulační šroub může být zajištěn
Mosazné tělo



Viz vyčerpávající informace na straně 7-077

SÉRIE S/520

Zpětné ventily pro velká zatížení

Velikost přípojovacího otvoru BSPP	MODELY
G1/8	S/520
G1/4	S/521
G3/8	S/532
G1/2	S/522
G3/4	S/523
G1	S/524

Dovolí volný průtok jen v jednom směru
Jednoduchá a spolehlivá konstrukce
Vysoký provozní tlak a teplota
Sada náhradních dílů k dispozici



Viz vyčerpávající informace na straně 7-101

Viz další informace



www.norgren.com/info/cz3-281